

Ascom 9d24

Le profil du parfait DECT





Caractéristiques du 9d24

Haut-parleur amplifié pour mains libres

Bouton d'alarme

Haut-parleur

Détecteur immobilité et/ou perte de verticalité

Ecran graphique rétro-éclairé jusqu'à 6 x 23 lignes de caractères, format d'affichage : 2 tailles de caractères

Touche secret pendant une conversation ou arrêt de sonnerie

Touche décroché / raccroché

Touches de fonction programmables

Micro anti-bruit

Accès au menu

Bouton de navigation

- Boîtier de conception robuste
Résistance aux chocs IEC 68232
- Étanchéité IP64 aux poussières, aspersion et projections de liquide
- Protection électrostatique

Clavier alphanumérique rétro-éclairé pour numérotation, programmation et télécommandes





Caractéristiques du 9d24





Fiche d'identité 9d24 Protector et Messenger

Caractéristiques

- Large écran rétro-éclairé résistant aux chocs
- Carte SIM
- 10 modes de sonnerie personnels avec réglages prédéfinis (normal, chargeur, réunion)
- 3 touches de fonction programmables pour accès rapide
- 10 touches rapides programmées à partir du clavier
- Verrouillage du clavier de façon manuelle ou automatique
- Indication de l'heure et de la date
- 2 tailles de caractères différents
- Fonction mains-libres
- Haut-parleurs séparés pour la sonnerie et la conversation
- Fonction Vibreur
- Conception robuste : Résistance aux chocs IEC 68-2-32
- Étanchéité à la poussière et aux projections de liquides IP64
- Réception et envoi de messages type SMS entre portables
- Connecteur de casque à la norme IP64
- Mémoire des 20 derniers numéro Appelés, Reçus et Perdus
- **Option alarme par arrachement**
- **Bouton d'alarme** (Version Protector)
- **Option immobilité et/ou perte de verticalité** (Version Protector)
- **Option connecteur casque à la norme IP64**
- **Localisation par balise DECT** (Version Protector)

Descriptif technique

- Dimensions : 134 x 60 x 27 mm
- Poids : 140 grammes (batterie incluse)
- Conception : Boîtier : PC / ABS et TPE clavier : PC / ABS, écran rétro-éclairé
- Couleur : Gris foncé et bleu acier foncé pour la version Protector / Gris clair et bleu acier foncé pour la version Protector medic / Gris foncé et noir pour le Messenger / Gris clair et gris foncé pour le Messenger medic
- Ecran : 128 x 64 pixel LCD
- Température en utilisation : 0°C à + 40°C
- Température en stockage : -20°C à + 70°C
- Choix entre 5 types de sonneries de 6 niveaux
- Volume d'écoute réglable : 4 niveaux
- Type de batterie : 600mAh (NiMH)
- 8 heures d'autonomie en communication et 80 heures en veille temps de charge : 1 heure
- 11 langues utilisables (Danois, Hollandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Portugais, Espagnol et Suédois)

Ascom Nira S.A.

Wireless Solutions

28, avenue de l'Île-Saint-Martin - 92024 Nanterre Cedex

Tél. : 01 47 69 64 64 - Fax : 01 47 69 64 52 - E-mail : info@ascomnira.fr - Web : www.ascomnira.fr

Les atouts de Ascom 9d24

- Un portatif unique pour une solution globale de communication
- Différentes versions de portables répondent à différents contextes d'utilisation
- Utilisation simple et conviviale
- Profil ergonomique et compact
- Afficheur graphique rétro-éclairé
- Clavier rétro-éclairé
- Robustesse - résistance aux chocs
- Protection contre les poussières et projections d'eau Norme IP64
- Qualité et confidentialité des communications : messages cryptés
- Fonction mains-libres avec réglage volume
- Indicateur d'appel : vibreur intégré / Témoin lumineux
- Possibilité de lire les messages dans le sens inverse du poste si l'utilisateur a les mains prises
- Rack pour chargement individuel et rack pour chargement collectif
- Grande autonomie en communication et veille
- Large bouton d'alarme intuitif (version Protector)
- Emission d'alarme manuelle-sélective ou urgence (version Protector)
- Emission d'alarme automatique sur détection d'immobilité et perte de verticalité (version Protector)
- Acquies des alarmes (version Protector)