

# Ascom 9d24 MKII

## La nouvelle génération de DECT



Ascom 9d24 MKII

La communication mobile sur site  
pour une meilleure réactivité

ascom



## Caractéristiques du 9d24 MKII

Haut-parleur amplifié pour main libres et sonnerie

Bouton d'alarme et de test volontaire (\*)

Haut-parleur

Alarme automatique sur détection d'immobilité et/ou perte de verticalité (\*)

Ecran graphique rétro-éclairé jusqu'à 6 lignes de 20 caractères, format d'affichage : 2 tailles de caractères (\*\*)

Touche secret pendant une conversation ou arrêt de sonnerie

Touche décroché / raccroché

Touches de fonction programmables

Micro anti-bruit

Accès au menu

Bouton de navigation

- Boîtier de conception robuste  
Résistance aux chocs IEC 60068-2-32  
procédure 1, 12 chutes depuis 1m
- Étanchéité IP64 aux poussières,  
aspersions et projections de liquide
- Protection électrostatique

Clavier alphanumérique rétro-éclairé pour numérotation, programmation et télécommandes

\* 9d24 MKII Protector  
\*\* 9d24 MKII Protector et Messenger



## Caractéristiques du 9d24 MKII



# Fiche d'identité 9d24 Protector et Messenger MKII

## Caractéristiques

- Large écran rétro-éclairé résistant aux chocs
- Carte SIM
- 10 modes de sonnerie personnels avec réglages prédéfinis (normal, chargeur, réunion)
- 3 touches de fonction programmables pour accès rapide
- 10 touches rapides programmées à partir du clavier
- Verrouillage du clavier de façon manuelle ou automatique
- Indication de l'heure et de la date
- 2 tailles de caractères aux choix
- Fonction mains-libres
- Haut-parleurs séparés pour la sonnerie et la conversation
- Fonction Vibreur
- Conception robuste : Résistance aux chocs IEC 680068-2-32 procédure 1, 12 chutes depuis 1 mètre
- Étanchéité à la poussière et aux projections de liquides IP64
- Réception et envoi de messages type SMS entre portables
- Connecteur de casque à la norme IP64
- Mémoire des 20 derniers numéros Appelés, Reçus et Perdus
- Message de 120 caractères avec 7 codes sonores différents et vibrants (\*\*)
- Messagerie interactive (\*\*)
- Mémoire de 20 messages (\*\*)
- Bouton de suspension d'alarme automatique pendant 10 minutes (\*)
- Bouton d'alarme (\*)
- Localisation par bornes radio (\*)
- Option localisation par balise DECT (\*)
- Option alarme par arrachement (\*)
- Option immobilité et/ou perte de verticalité (\*)

## Descriptif technique

- Dimensions : 134 x 60 x 27 mm
- Poids : 130 grammes (batterie incluse)
- Conception : Boîtier : PC /ABS et TPE clavier : PC / ABS, écran rétro-éclairé
- Couleur : Gris foncé et Gris clair (version medic)
- Ecran : 128 x 64 pixel LCD
- Température d'utilisation : 0°C à + 40°C
- Température de stockage : -20°C à + 70°C
- Choix entre 5 types de sonneries de 5 niveaux
- Volume d'écoute réglable : 6 niveaux
- Type de batterie : 500mAh (Li-Ion)
- 12 heures d'autonomie en communication et 120 heures en veille temps de charge : 2H (de charge individuelle) - 4H (de charge en rack)
- 12 langues utilisables (Danois, Hollandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Portugais, Espagnol, Suédois et Polonais)

## Les atouts de Ascom 9d24 MKII

- Un portable unique pour une solution globale de communication compatible messagerie interactive Ascom
- Différentes versions de portables adaptés à chaque contexte d'utilisation
- Utilisation simple et conviviale
- Profil ergonomique et compact
- Afficheur graphique rétro-éclairé
- Clavier rétro-éclairé
- Robustesse - résistance aux chocs
- Protection contre les poussières et projections d'eau Norme IP64
- Qualité et confidentialité des communications : messages cryptés
- Fonction mains-libres avec réglage volume
- Indicateur d'appel : vibreur intégré / Témoin lumineux
- Possibilité d'affichage inversé des messages si l'utilisateur a les mains prises
- Rack pour chargement individuel et rack pour chargement collectif
- Grande autonomie en communication et veille
- Large bouton d'alarme intuitif (\*)
- Emission d'alarme manuelle-sélective ou urgence (\*)
- Emission d'alarme automatique sur détection d'immobilité et perte de verticalité (\*)
- Acquit des alarmes (\*)
- Message de 120 caractères interactifs ou acquit (\*\*)

\* 9d24 MKII Protector

\*\* 9d24 MKII Protector et Messenger

## **Ascom Nira S.A.**

Wireless Solutions

28, avenue de l'Île-Saint-Martin - 92024 Nanterre Cedex

Tél. : 0811 90 20 10 - Fax : 01 47 69 64 52 - E-mail : info@ascomnira.fr - Web : www.ascomnira.fr

La communication mobile sur site  
pour une meilleure réactivité

**ascom**